

北上市文化交流センター さくらホール 大ホール 照明設備一覧表

〒024-0084
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301

調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3kw 246 客席用 3kw 14 舞台用 6kw 44 客席用 6kw 7	外部調光信号操作可
調光操作卓	東芝エルティールエンジニアリング株式会社 LICSTAR-Ⅲ(リクスター-Ⅲ)	15インチディスプレイ 3台
	制御チャンネル 1024ch	
	プリセットフェーダ 120本 3段	
	外部記憶装置 3.5インチフロッピーディスク MOディスク	COMOS・JASCIIフォーマット対応
	ディママーパッチ 6場面+持込卓用2場面	
	記憶シーン 1000シーン	
	記憶エフェクト 100パターン×100ステップ	
	グランドマスターフェーダ 3本	
	段マスターフェーダ 3本	
	手動クロス/ムーブフェーダ 1組	段クロス・シーンクロス兼用
	サブマスターフェーダ 20本×20ページ	
	ムーブフェーダ 1組	GO/STOP/REVERSスイッチ
	GO/STOP/REVERSスイッチ 1組	
	パートエンコーダ 10本	
	客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
	作業灯スイッチ 1式	
映写室	客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
	作業灯スイッチ 1式	
舞台操作盤(下手)	客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
	サブマスターフェーダ 10本 1式	ページ切替不可

調整室内 土足・喫煙禁止

照明器具・設備

名称	調光回路	直回路	電球・器具	数量	備考
第1~2ボーダーライト	3kw 各8		200w ハロゲン	90	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、ボタン付
第3ボーダーライト	3kw 8		200w ハロゲン	90	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、ボタン付 スクリーン共吊
第1サスペンションライト	3kw 各20	60A 各2 30A 各2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	各4 各12 各12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L 音響反射板ライト 1~18と回路切替
第2~3サスペンションライト	3kw 各20	60A 各2 30A 各2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	各4 各12 各12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L
第4サスペンションライト	3kw 16	60A 4 30A 2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	4 12 12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L
客席サスペンションライト	3kw 12	60A 2 30A 2			
アッパーホリゾンライト	6kw 24		500w ハロゲン	144	8色構成 (71.72.78.63.22.33.40.W)
ローアホリゾンライト	3kw 24		300w ハロゲン	144	8色構成 (72.73.78.59.22.33.40.W) コンセント切替上、下各4
フロアコンセント(上、下)	3kw 各16	60A 各2			
フロアコンセント 前	3kw 8				
フロアコンセント 後	3kw 4				
フットライトコンセント	3kw 4				
花道コンセント(上、下)	3kw 各2				
オペットフロアコンセント	3kw 4				
トータルライト(上、下)	3kw 各4	30A 各1	カッターライト 750w	各8	2台3色 丸茂電機 RIKURI2 36°
フロントライト(上、下)	3kw 各12 2kw(仮設) 各3	60A 各4 30A 各3	トツ 1kw カッターライト 750w	各20 各4	4台5色 東芝 AQS-10 II 丸茂電機 RIKURI2 26° 移動型調光器 各1台常設
ポータルブリッジ	3kw 1 2kw(仮設) 6	60A 6 30A 2	カッターライト575w	6	丸茂電機 RIKURI2 26° 移動型調光器 2台常設
第1シーリングライト	3kw 21	30A 1	トツ 1kw	40	東芝 AQS-15 II
第2シーリングライト	6kw 12	30A 1	カッターライト2kw	12	松村電機 EM-217Z
バルコニーライト	6kw 8	60A 2 30A 3	カッターライト 750w	8	丸茂電機 RIKURI2 19° ×4 RIKURI2 26° ×4
音響反射板ライト			500w ハロゲン	65	第1サスペンションライト1~18と切替
センターピンスポットライト			2kw クセノンピンスポットライト	4	USHIO XPS-2008SR

電源設備

名称	仕様	備考
持込機器用分電盤1 (上手前)	3φ 4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	60A × 4
	1φ 3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	30A × 4
持込機器用分電盤2 (下手前)	3φ 4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	60A × 3
	1φ 3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	30A × 6
	3φ 3w 30KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	
舞台前(上、下)ウォールコンセント盤	60A × 各3 30A × 各3	上手は持込機器用分電盤1に配置
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	60A × 各3 30A × 各3	
大ホール映写室 持込電源盤	1φ 3w 15KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 75A	
大ホール楽屋 中継車電源盤 (第2楽屋)	1φ 3w 40KVA 仮設端子付き 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	30A × 4 20A × 2

大ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw 東芝 AQS-10 II	16	スタンド付
	トツ 500w 東芝 AL-AQS-5R	4	
	フレネル 500w 東芝 AL-AQF-5R	10	
カッターライト	575w 丸茂電機 RIKURI2 26°	8	種板別紙参照
	575w 丸茂電機 RIKURI2 36°	20	アイリス 10(共通)
	575w 丸茂電機 RIKURI2 50°	8	
エフェクトスポットライト	丸茂電機 EPD2-1000W	2	
ディスクマシン	丸茂電機 VSD2	2	種板別紙参照
	ターゲットプレート 丸茂電機 TPD	2	MCBX-ED-2-2
ダブルマシン	丸茂電機 NCD2	2	種板別紙参照 操作BOX 2台
2連スライドキャリア	丸茂電機 MCGD2	2	
EPD2用先玉	丸茂電機 SDD-4・SDD2-6・SDD2-8	各2	4吋、6吋、8吋、 10吋、12吋
	SDD2-10・SDD2-12		
波エフェクト	丸茂電機 NAE2-1000W	2	
星球セット	丸茂電機	2	
フットライト	松村電機 SL1-124 85w × 12	9	4色構成 置型 本舞台用
	松村電機 SI-100-12-2 85w × 12	4	2色構成 置型 花道用
ハンガー		60	
ベース	丸型	30	
自在ハンガー		8	
ボーダーハンガー		6	
三連アーム		10	
バンドア	8インチ	10	
2段スタンド		16	
ハイススタンド	(キャスター付き)	2	
不整地用スタンド		2	
介錯棒		2	

ケーブル

名称	仕様	数量
30C - 30C	10m	20
	5m	20
30C < 30C	長	10
	10m	20
30C - 20C	5m	30
	2m	10
	10m	15
20C - 20C	5m	30
	2m	30
30C < 20C	長	20
	長	20
20C < 20C	短	20
	長	8
20C - 20T	短	50
20C - 平行	短	10

DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	DMX-IN	DMX-OUT	備考
第1~3サスペンションライト		各4	15A × 各2
第4サスペンションライト		6	15A × 2
客席サスペンションライト		4	15A × 2
トータルライト(上、下)		各1	15A × 各1
フロントライト(上、下)		各6	15A × 各2 移動型調光器 各1回線使用
ポータルブリッジ		8	15A × 2 移動型調光器 2回線使用
第1シーリングライト		1	15A × 1
第2シーリングライト		1	15A × 1
バルコニーライト		4	15A × 2
舞台前(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A × 各1 上手は持込機器用分電盤1に配置
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A × 各1
客席内(座席番号18-22)	1	1	15A × 1