

# 北上市文化交流センター さくらホール 中ホール 照明設備一覧表

〒024-0084  
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号  
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301

## 調光設備

| 名称        | 仕様  | 備考   |
|-----------|---|--|
| 調光器       | 舞台用 3kw 127 客席用 3kw 3<br>客席用 6kw 2  | 外部調光信号操作可  |
| 調光操作卓     | 東芝エルティーエンジニアリング株式会社<br>LICSTAR-IV TypeJ(リクスターフォー タイプジェー)<br>制御チャンネル 1024ch<br>プリセットフェーダ 80本 3段<br>外部記憶装置 USBメモリなどのリムーバブルメディア<br>デイマータッチ 6場面+持込卓用2場面<br>記憶シーン 1000シーン<br>記憶エフェクト 100パターン×100ステップ<br>グランドマスターフェーダ 1本<br>段マスターフェーダ 3本<br>手動クロス/ムーブフェーダ 1組<br>GO/STOP/REVERSスイッチ 1組<br>サブマスターフェーダ 20本×20ページ×6バンク<br>客席調光操作スイッチ 1式<br>作業灯スイッチ 1式 | 17インチディスプレイ 1台<br>JASCIフォーマットのみ対応<br>段クロス・シーンクロス兼用<br>客席誘導灯連動消灯可 |
| 映写室       | 客席調光操作スイッチ 1式   | 客席誘導灯連動消灯可   |
| 舞台操作盤(下手) | 作業灯スイッチ 1式<br>客席調光操作スイッチ 1式<br>サブマスターフェーダ 10本×20ページ 1式  | 客席誘導灯連動消灯可<br>ページ切替可   |

調整室内 土足・喫煙禁止

## 電源設備

| 名称                 | 仕様   | 備考             |
|--------------------|--|----------------|
| 持込機器用分電盤(下手奥)      | 3φ 4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm<br>200A カムロック式出力コネクタ(E-1016)<br>1φ 3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm<br>100A<br>3φ 3w 30KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm<br>100A | 60A×3<br>30A×6 |
| 舞台前(上、下)ウォールコンセント盤 | 60A×各3 30A×各3  |                |
| 舞台後(上、下)ウォールコンセント盤 | 60A×各3 30A×各3  |                |
| 中ホール映写室 持込電源盤      | 1φ 3w 15KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm<br>75A   |                |
| 中ホール楽屋 中継車電源盤(上手奥) | 1φ 3w 30KVA 仮設端子付き<br>150A カムロック式出力コネクタ(E-1016)  | 30A×4<br>20A×2 |

## DMX信号入出力(調整室にDMXパッチ盤あり)

| 名称                 | DMX-IN | DMX-OUT | 備考                 |
|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 第1~3サスペンションライト     |        | 各4      | 15A×各2             |
| トータルライト(上、下)       |        | 各4      | 15A×各1             |
| フロントライト(上、下)       |        | 各1      | 15A×各1             |
| ポータルブリッジ           |        | 6       | 15A×2 移動型調光器 1回線使用 |
| 第1シーリングライト         |        | 3       | 15A×1              |
| 第2シーリングライト         |        | 7       | 15A×1 移動型調光器 3回線使用 |
| 舞台前(上、下)ウォールコンセント盤 | 各1     | 各4      | 15A×各1             |
| 舞台後(上、下)ウォールコンセント盤 | 各1     | 各4      | 15A×各1             |
| 客席内(座席番号16-24)     | 1      | 1       | 15A×1              |

## 照明器具・設備

| 名称            | 調光回路      | 直回路              | 電球・器具                  | 数量       | 備考  |
|---------------|-----------|------------------|------------------------|----------|---|
| 第1ボーダーライト     | 3kw 8     |                  | 200w ハロゲン              | 63       | 4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、パトン付  |
| 第2ボーダーライト     | 3kw 8     |                  | 200w ハロゲン              | 63       | 4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、パトン付  |
| 第1サスペンションライト  | 3kw 12    | 60A 2<br>30A 2   | トツ 1kw<br>フレネル 1kw     | 9<br>12  | 松村電機 CI-8<br>松村電機 FI-8G ×4 FI-8G ×4<br>松村電機 AE-BF-8 ×4<br>音響反射板ライト 1~9と回路切替 |
| 第2サスペンションライト  | 3kw 12    | 60A 2<br>30A 2   | トツ 1kw<br>フレネル 1kw     | 9<br>12  | 松村電機 CI-8<br>松村電機 FI-8G ×4 FI-8G ×4<br>松村電機 AE-BF-8 ×4                      |
| 第3サスペンションライト  | 3kw 12    | 60A 2<br>30A 2   | トツ 1kw<br>フレネル 1kw     | 9<br>12  | 松村電機 CI-8<br>松村電機 AE-BF-8   |
| アッパー水平ライト     | 3kw 12    |                  | 500w ハロゲン              | 52       | 4色構成 (71.72.63.22)、パトン付   |
| ローア水平ライト      | 3kw 8     |                  | 300w ハロゲン              | 52       | 4色構成 (72.59.22.40)  |
| フロアコンセント(上、下) | 3kw 各9    |                  |                        |          |   |
| フロアコンセント(前、後) | 3kw 各4    |                  |                        |          |   |
| フットライトコンセント   | 3kw 3     |                  | 60w                    | 72       | 3色構成 置型   |
| 下手花道コンセント     | 3kw 2     |                  | 60w                    | 39       | 2色構成 置型 パラ回路あり  |
| トータルライト(上、下)  |           | 60A 各3<br>30A 各1 |                        |          |   |
| フロントライト(上、下)  | 3kw 各6    | 30A 各1           | トツ 1kw<br>カッターライト 750w | 各9<br>各3 | 3台3色 松村電機 CI-8H<br>丸茂電機 RIKURI2 26° ×2 RIKURI2 36° ×1                       |
| ポータルブリッジ      | 2kw(仮設) 3 | 60A 4<br>30A 2   | トツ 1kw<br>フレネル 1kw     | 1<br>4   | 松村電機 CI-8H<br>松村電機 AE-BF-8<br>移動型調光器 1台常設                                   |
| 第1シーリングライト    | 3kw 12    | 60A 2<br>30A 1   | トツ 1kw                 | 18       | 東芝 AQS-10 II  |
| 第2シーリングライト    | 2kw(仮設) 9 | 60A 6<br>30A 1   | トツ 1kw<br>カッターライト 750w | 12<br>3  | 東芝 AQS-10 II<br>丸茂電機 RIKURI2 26° ×2<br>移動型調光器 3台常設                          |
| 音響反射板ライト      |           |                  | 300w ハロゲン              | 34       | 第1サスペンションライト1~9と切替  |
| センターピンスポットライト |           | 30A 2            | 1kw クセノンピンスポットライト      | 2        | USHIO XPS-1003SR  |

## 中ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

| 名称      | 仕様                       | 数量 | 備考                    |
|---------|--------------------------|----|-----------------------|
| スポットライト | 丸茂電機 CE II               | 2  | スタンド付                 |
|         | 松村電機 CI-8                | 2  |                       |
|         | 松村電機 CI-8G               | 1  |                       |
|         | RDS LTS-10               | 2  |                       |
|         | トツ 500w 松村電機 CI-6        | 6  |                       |
|         | フレネル 500w 松村電機 FI-6      | 7  |                       |
| カッターライト | 575w 丸茂電機 RIKURI2 26°    | 9  | 種板別紙参照<br>アイリス 10(共通) |
|         | 575w 丸茂電機 RIKURI2 36°    | 10 |                       |
| 波エフェクト  | 丸茂電機 NAE-1000W           | 2  |                       |
| フットライト  | 松村電機 FL-2-60-12-3 60w×12 | 5  | 3色構成 置型 本舞台用          |
|         | 松村電機 FL-2-60-6-3 60w×6   | 2  |                       |
|         | 松村電機 FL-2-60-6-2 60w×12  | 1  |                       |
|         | 松村電機 FO-60-12-2 60w×12   | 2  |                       |
| ハンガー    | 松村電機 FO-60-9-2 60w×9     | 1  | 2色構成 引掛型 花道用          |
|         |                          |    |                       |
| ベース     | 丸型                       | 40 |                       |
|         | 三角                       | 20 |                       |
| 2段スタンド  |                          | 8  |                       |
|         | 介錯棒                      | 2  |                       |

## ケーブル

| 名称        | 仕様  | 数量 |
|-----------|-----|----|
| 30C - 30C | 10m | 10 |
|           | 5m  | 8  |
| 30C - 20C | 10m | 4  |
|           | 5m  | 11 |
| 20C - 20C | 2m  | 11 |
|           | 10m | 10 |
| 20C < 20C | 5m  | 10 |
|           | 2m  | 4  |
| 30C < 20C | 長   | 9  |
| 20C < 20C | 長   | 8  |
|           | 短   | 10 |
| 20C - 20T | 短   | 20 |