

北上市文化交流センター さくらホール 大ホール 照明設備一覧表

〒024-0084
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301

調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3kw 246 客席用 3kw 14 舞台用 6kw 44 客席用 6kw 7	外部調光信号操作可
調光操作卓	東芝エルティアーエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS(リクスターフォー タイプエス) 制御チャンネル 2048ch プリセットフェーダ 120本 3段 外部記憶装置 USBメモリなどのリムーバブルメディア デイマーパッチ 6場面+持込卓用2場面 記憶シーン 2000シーン 記憶エフェクト 100パターン×100ステップ グランドマスターフェーダ 1本 段マスターフェーダ 3本 手動クロス/ムーブフェーダ 1組 サブマスターフェーダ 20本×20ページ ×6バンク ムーブフェーダ 1組 GO/STOP/REVERSスイッチ 1組 パートエンコーダ 10本 客席調光操作スイッチ 1式 作業灯スイッチ 1式	17インチディスプレイ 3台 JASCIIFフォーマットのみ対応 段クロス・シーンクロス兼用 GO/STOP/REVERSスイッチ 客席誘導灯連動消灯可
映写室	客席調光操作スイッチ 1式 作業灯スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
舞台操作盤(下手)	客席調光操作スイッチ 1式 サブマスターフェーダ 10本 1式	客席誘導灯連動消灯可 ページ切替可

調整室内 土足・喫煙禁止

照明器具・設備

名称	調光回路	直回路	電球・器具	数量	備考
第1~2ポーターライト	3kw 各8		200w ハロゲン	90	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、バトン付
第3ポーターライト	3kw 8		200w ハロゲン	90	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、バトン付 スクリーン共吊
第1サスペンションライト	3kw 各20	60A 2 30A 2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	各4 各12 各12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L 音響反射板ライト 1~18と回路切替
第2~3サスペンションライト	3kw 各20	60A 各2 30A 各2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	各4 各12 各12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L
第4サスペンションライト	3kw 16	60A 4 30A 2	トツ 1kw フレネル 1kw パーライト500wM	4 12 12	東芝 AQS-10R 東芝 AQF-10 東芝 R-64L
客席サスペンションライト	3kw 12	60A 2 30A 2			
アッパーホリゾンライト	6kw 24		500w ハロゲン	144	8色構成 (71.72.78.63.22.33.40.W)
ローアホリゾンライト	3kw 24		300w ハロゲン	144	8色構成 (72.73.78.59.22.33.40.W) コンセント切替上、下各4
フロアコンセント(上、下)	3kw 各16	60A 各2			
フロアコンセント 前	3kw 8				
フロアコンセント 後	3kw 4				
フットライトコンセント	3kw 4				
花道コンセント(上、下)	3kw 各2				
オペットフロアコンセント	3kw 4				
トーマンタルライト(上、下)	3kw 各4	30A 各1	カッターライト 750w	各8	2台3色 丸茂電機 RIKURI2 36°
フロントライト(上、下)	3kw 各12 2kw(仮設) 各3	60A 各4 30A 各3	トツ 1kw カッターライト 750w	各20 各4	4台5色 東芝 AQS-10 II 丸茂電機 RIKURI2 26° 移動型調光器 各1台常設
ポータルブリッジ	3kw 1 2kw(仮設) 6	60A 6 30A 2	カッターライト575w	6	丸茂電機 RIKURI2 26° 移動型調光器 2台常設
第1シーリングライト	3kw 21	30A 1	トツ 1kw	40	東芝 AQS-15 II
第2シーリングライト	6kw 12	30A 1	カッターライト2kw	12	松村電機 EM-217Z
バルコニーライト	6kw 8	60A 2 30A 3	カッターライト 750w	8	丸茂電機 RIKURI2 19° ×4 RIKURI2 26° ×4
音響反射板ライト			500w ハロゲン	65	第1サスペンションライト1~18と切替
センターピンスポットライト			2kw クセノンピンスポットライト	4	USHIO XPS-2008SR

電源設備

名称	仕様	備考
持込機器用分電盤1 (上手前)	3φ4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016) 1φ3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	60A×4 30A×4
持込機器用分電盤2 (下手前)	3φ4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016) 1φ3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A 3φ3w 30KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	60A×3 30A×6
舞台前(上、下)ウォールコンセント盤	60A×各3 30A×各3	上手は持込機器用分電盤1に配置
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	60A×各3 30A×各3	
大ホール映写室 持込電源盤	1φ3w 15KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 75A	
大ホール楽屋 中継車電源盤 (第2楽屋)	1φ3w 40KVA 仮設端子付き 200A カムロック式出カコネクタ(E-1016)	30A×4 20A×2

大ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw 東芝 AQS-10 II トツ 500w 東芝 AL-AQS-5R フレネル 500w 東芝 AL-AQF-5R	16 4 10	スタンド付
カッターライト	575w 丸茂電機 RIKURI2 26° 575w 丸茂電機 RIKURI2 36° 575w 丸茂電機 RIKURI2 50°	8 20 8	種別別紙参照 アイリス 10(共通)
エフェクトスポットライト	丸茂電機 EPD2-1000W	2	
ディスクマシン	丸茂電機 VSD2 ターゲットプレート 丸茂電機 TPD	2 2	種別別紙参照 MCBX-ED-2-2
ダブルマシン	丸茂電機 NCD2	2	種別別紙参照 操作BOX 2台
2連スライドキャリア	丸茂電機 MCGD2	2	
EPD2用先玉	丸茂電機 SDD-4・SDD2-6・SDD2-8 SDD2-10・SDD2-12	各2	4吋、6吋、8吋、 10吋、12吋
波エフェクト	丸茂電機 NAE2-1000W	2	
星球セット	丸茂電機	2	
フットライト	松村電機 SL1-124 85w×12 松村電機 SI-100-12-2 85w×12	9 4	4色構成 置型 本舞台用 2色構成 置型 花道用
ハンガー		60	
ベース	丸型	30	
自在ハンガー		8	
ポーターハンガー		6	
三連アーム		10	
バンドア	8インチ	10	
2段スタンド		16	
ハイススタンド	(キャスター付き)	2	
不整地用スタンド		2	
介錯棒		2	

ケーブル

名称	仕様	数量
30C - 30C	10m 5m	20 20
30C < 30C	長	10
30C - 20C	10m 5m 2m	20 30 10
20C - 20C	10m 5m 2m	15 30 30
30C < 20C	長	20
20C < 20C	長 短	20 20
60C < 30C	長	8
20C - 20T	短	50
30C - 平行	短	10

DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	DMX-IN	DMX-OUT	備考
第1~3サスペンションライト		各4	15A×各2
第4サスペンションライト		6	15A×2
客席サスペンションライト		4	15A×2
トーマンタルライト(上、下)		各1	15A×各1
フロントライト(上、下)		各6	15A×各2 移動型調光器 各1回線使用
ポータルブリッジ		8	15A×2 移動型調光器 2回線使用
第1シーリングライト		1	15A×1
第2シーリングライト		1	15A×1
バルコニーライト		4	15A×2
舞台前(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1 上手は持込機器用分電盤1に配置
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1
客席内(座席番号18-22)	1+4(Node)		15A×1