

# 北上市文化交流センター さくらホール 中ホール 照明設備一覧表

## 調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3kw 127 客席用 3kw 3 客席用 6kw 2	外部調光信号操作可
調光操作卓	東芝エルティエーエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeJ(リクスターフォー タイプジェー)	17インチディスプレイ 1台
	制御チャンネル 1024ch	
	プリセットフェーダ 80本 3段	
	外部記憶装置 USBメモリなどのリムーバブルメディア	JASCOフォーマットのみ対応
	デイマーパッチ 6場面+持込卓用2場面	
	記憶シーン 1000シーン	
	記憶エフェクト 100パターン×100ステップ	
	グランドマスターフェーダ 1本	
	段マスターフェーダ 3本	
	手動クロス/ムーブフェーダ 1組	段クロス・シーンクロス兼用
GO/STOP/REVERSスイッチ 1組		
サブマスターフェーダ 20本×20ページ ×6バンク		
客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可	
作業灯スイッチ 1式		
映写室	客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
舞台操作盤(下手)	作業灯スイッチ 1式	
	客席調光操作スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
	サブマスターフェーダ 10本×20ページ 1式	ページ切替可

調整室内 土足・喫煙禁止

## 照明器具・設備

名称	調光回路	直回路	電球・器具	数量	備考
第1ボーダーライト	3kw 8		200w ハロゲン	63	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、パトン付 手動ハトン 許容積載量 400kg W=18000 Φ=34.0
第2ボーダーライト	3kw 8		200w ハロゲン	63	4色構成 (w.w.72.78)、コンセント切替8、パトン付 手動ハトン 許容積載量 400kg W=18000 Φ=34.0
第1サスペンションライト	3kw 12	60A 2	トツ 1kw	9	松村電機 CI-8
		30A 2	フレネル 1kw	12	松村電機 FI-8H ×4 FI-8G ×4 音響反射板ライト 松村電機 AE-BF-8 ×4 1~9と回路切替 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
第2サスペンションライト	3kw 12	60A 2	トツ 1kw	9	松村電機 CI-8
		30A 2	フレネル 1kw	12	松村電機 FI-8H ×4 FI-8G ×4 松村電機 AE-BF-8 ×4 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
第3サスペンションライト	3kw 12	60A 2	トツ 1kw	9	松村電機 CI-8
		30A 2	フレネル 1kw	12	松村電機 AE-BF-8 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
アッパー・ホリゾンライト	3kw 12		500w ハロゲン	52	4色構成 (71.72.63.22)、パトン付 一文字幕共吊 電動ハトン 許容積載量 250kg W=18000 Φ=43.0
ローア・ホリゾンライト	3kw 8		300w ハロゲン	52	4色構成 (72.59.22.40)
フロアコンセント(上、下)	3kw 各9				
フロアコンセント(前、後)	3kw 各4				
フットライトコンセント	3kw 3		60w	72	3色構成 置型
下手花道コンセント	3kw 2		60w	33	2色構成 引掛型 バラ回路あり
トーマタルライト(上、下)		60A 各3 30A 各1			
フロントライト(上、下)	3kw 各6	30A 各1	トツ 1kw	各9	3台3色 松村電機 CI-8H
			カッターライト 750w	各3	丸茂電機 RIKURI2 26° ×1 RIKURI2 36° ×2
ポータルブリッジ	2kw(仮設) 3	60A 4	トツ 1kw	1	松村電機 CI-8H 移動型調光器
		30A 2	フレネル 1kw	4	松村電機 AE-BF-8 1台常設
第1シーリングライト	3kw 12	60A 2 30A 1	トツ 1kw	18	東芝 AQS-10 II
第2シーリングライト	2kw(仮設) 9	60A 6	トツ 1kw	12	東芝 AQS-10 II 移動型調光器
		30A 1	カッターライト 750w	3	丸茂電機 RIKURI2 26° 3台常設
音響反射板ライト			300w ハロゲン	34	第1サスペンションライト1~9と切替
センターピンスポットライト		30A 2	1kw クセノンピンスポットライト	2	USHIO XPS-1003SR

## 電源設備

名称	仕様	備考
下手奥 持込機器用分電盤	3φ4w 60KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 200A カムロック式出力コネクタ(E-1016)	60A×3
	1φ3w 20KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	30A×6
	3φ3w 30KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 100A	
舞台上(上、下)ウォールコンセント盤	60A×各3 30A×各3	移動型調光器 各1台常設
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	60A×各3 30A×各3	
中ホール映写室 持込電源盤	1φ3w 15KVA 仮設端子付き ターミナル 10mm 75A	先バラ-30C 2口
中ホール楽屋 中継車電源盤 (上手奥)	1φ3w 30KVA 仮設端子付き 150A カムロック式出力コネクタ(E-1016)	30A×4 20A×2

## DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	DMX-IN	DMX-OUT	備考
第1~3サスペンションライト		各4	15A×各2
トーマタルライト(上、下)		各4	15A×各1
フロントライト(上、下)		各1	15A×各1
ポータルブリッジ		6	15A×2 移動型調光器 1回線使用
第1シーリングライト		3	15A×1
第2シーリングライト		7	15A×1 移動型調光器 3回線使用
舞台上(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1 移動型調光器 各1回線使用
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1
客席内(座席番号16-24)	1	1	15A×1

## 中ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	丸茂電機 CE II	3	
	松村電機 CI-8G	1	
	RDS LTS-10	2	
	トツ 500w 松村電機 CI-6	6	
	フレネル 500w 松村電機 FI-6	7	
カッターライト	575w 丸茂電機 RIKURI2 26°	7	種板別紙参照
	575w 丸茂電機 RIKURI2 36°	10	アイリス 10(共通)
波エフェクト	丸茂電機 NAE-1000W	2	
フットライト	松村電機 FL-2-60-12-3 60w×12	5	3色構成 置型 本舞台用
	松村電機 FL-2-60-6-3 60w×6	2	
	松村電機 FL-2-60-6-2 60w×6	1	2色構成 置型
	松村電機 FO-60-12-2 60w×12	2	2色構成 引掛型 花道用
ハンガー	松村電機 FO-60-9-2 60w×9	1	
		40	
三連アーム		4	
ベース	丸型	20	
	三角	10	
2段スタンド		15	
介錯棒		2	L=3400~7000

## ケーブル

名称	仕様	数量
30C - 30C	10m	10
	5m	8
	10m	4
30C - 20C	5m	11
	2m	11
	10m	10
20C - 20C	5m	10
	2m	4
	長	9
30C < 20C	長	8
	短	10
20C - 20T	短	20

〒024-0084  
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号  
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301